

■ アフターサービス

サービス体制・品質保証に注力するため、2019年に品質保証部を新設。2020年5月には関東サービスセンター、2021年6月には関西サービスセンターを設立しました。



ハイセンスジャパン
関東サービスセンター



ハイセンスジャパン
関西サービスセンター

■ コールセンター365日受付対応

使い方がよく分からない、製品の調子が悪い気がする、故障かな?など使用方法や製品トラブルに関するお問い合わせに365日対応しています。困った時・分からない時は、お気軽にお問い合わせください。



経年劣化に係る安全上のご注意

- 洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。



安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。●浴室や風雨にさらされる場所などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。●植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥させないでください。また、スポンジの入ったものも乾燥させないでください。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。また、故障の原因となります。●防水性シートや衣類を洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります(たとえば、寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、レインウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど)。●お子様に使わせたり、ドラムの中に入れたりしないでください。ドラム内にお子様が開き込められて、窒息、やけど、感電、けが、溺れるなどのおそれがあります。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。

長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を!

●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 脱水槽が止まりにくい。●水もれする(ホース、水槽、給水栓継手)。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。●本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。●スイッチを入れても、動かないときがある。
- タイマーが途中で止まることがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

- このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。

サポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル **0120-835-111**

携帯電話からはナビダイヤル **0570-033-677** (有料)

※フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合
050-2018-6700 (有料)

■FAX **0570-061-117** (有料)

■メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。
<https://www.hisense.co.jp/contact/>

サポートページのご案内

よくあるご質問(FAQ)や、お役立ち情報を公開しています。お電話いただく前に、ぜひご覧ください。

<https://www.hisense.co.jp/support/>

サポートページ



365日 9:00~18:00 年中無休 ※土・日・祝日は受付のみとなります。

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<https://www.hisense.co.jp/privacy/>

このカタログの内容は2024年11月現在のものです。

お問い合わせは当店へ



表示を正しく
家電公取協

ハイセンスは、適正な表示を推進しています。

Hisense

ハイセンスジャパン株式会社

ハイセンスジャパン ホームページ

製品およびサービス・サポートに関するお知らせはこちら

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル

<https://www.hisense.co.jp>

<https://www.hisense.co.jp/support/>

HS-S046

Hisense

洗濯機

総合カタログ 2024-11



Hi, my new life.

すべてのひとの高品質へ。

Hisense

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、洗濯機および衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

自動投入で手間なく、
無駄なく、洗濯がラクになる

液体洗剤・柔軟剤
自動投入

たっぷり
1本分入るタンク

液体洗剤
タンク容量
約450 mL

柔軟剤
タンク容量
約550 mL

残量が目瞭然

洗剤の残量が確認しやすい、目盛り付きの大きな窓。



ボタン1つで自動投入

「多め」「標準」「少なめ」の3段階で設定できます。手動投入も。



お手入れカンタンで清潔

各タンクは取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。



スマートフォンアプリと連携してさらに便利！



銘柄にあわせた量設定

洗剤も柔軟剤も、凝縮タイプなど銘柄にあわせて設定できます。



洗剤の投入もスマホから

スマホアプリからの操作や投入の設定ができます。

自動投入のススメ

POINT 1

毎回洗剤を計量する
手間が省けてラク！



POINT 2

洗剤の入れすぎを防ぎ
無駄なく経済的！



■ 搭載機種一覧

	HW-DG100XH	HW-DG80XH	HW-DG80J	HW-DG75J	HW-G70J	HW-T60J	HW-T55J
自動投入	●	●	—	—	—	—	—
リモート洗濯 (Wi-Fi 機能)	●	●	—	—	—	—	—

○機種によって搭載されていない機能がございます。詳しくは9ページの「仕様一覧」をご確認ください。

スマートフォンで、
外出先からリモート洗濯

Wi-Fi 機能
リモート洗濯

外出先からリモート操作



ConnectLife



スマートフォンアプリで洗濯をサポート

1

外出先から予約・操作

帰宅時間に合わせて、外出先から洗濯の開始や予約ができます。

2

運転状況の確認

洗い、すすぎ、脱水、などの運転状況や洗濯終了までの残り時間などが確認できます。

3

終了やエラー等の通知

外出先や離れた部屋でも洗濯の終了や洗濯中のエラーをスマートフォンからお知らせします。

4

お気に入り洗濯コース

洗濯コースやすすぎの回数、脱水時間などオリジナルのコース設定を保存できます。

5

自動投入設定

洗剤や柔軟剤の商品銘柄に合わせた、自動投入量の設定ができます。

他にはこんな機能があります

- 各種の通知
- 取扱説明書やアフターサービス

- Wi-Fi環境に接続された洗濯機を、遠隔操作状態にしておく必要があります。
- 専用アプリがインストールされたスマートフォンで、アプリの初期設定を完了しておく必要があります。
- 画面のデザインや機能は予告なく変更することがあります。また、提供サービスは予告なく終了することがあります。



洗濯・脱水容量
10 kg

自動投入・Wi-Fi機能搭載モデル
HW-DG100XH
※オープン価格

洗濯・脱水容量
8 kg


自動投入・Wi-Fi機能搭載モデル
HW-DG80XH
※オープン価格

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

大切なのは、
頑固な汚れまで
しっかり落とす洗浄力

スゴイ洗浄力 ワイシャツの皮脂汚れを 洗浄前 と 洗浄後 で比較

襟・袖口の皮脂汚れもしっかり落とせる



襟・袖汚れ(ポリエステル 65% 綿 35%)

ガンコな泥汚れを洗浄



泥汚れ(ポリエステル 100%)

食べこぼしを洗浄



上：ソース 下：ケチャップ(ポリエステル 100%)

※当社調べ。洗濯 10kg(6 割負荷)時、標準コースにおいて。衣類の量、汚れ、洗剤、コースの種類などによって効果は異なります。

※汚れは人工的に付着させたものです。

こんな汚れに
アプローチ

皮脂汚れ



ユニフォーム



食べこぼし



激流^{しっかり}洗浄

縦横2つの水流とパルセーターが激流を生む


「立体シャワー水流^{※1}」と「激流パルセーター^{※2}(回転翼)」で、縦に横にと効率よく激流を生み出し、衣類を立体的に回転させながら、しっかりと汚れを落とします。

滝のような激流「立体シャワー水流」^{※1}



水を滝のように勢いよく、落下させるタテ水流と洗濯槽の回転によるヨコ水流が組み合わさり、立体的な水流を生み出し、衣類をしっかりと洗い上げます。

渦巻のような激流「激流パルセーター」^{※2}



独自形状の回転翼で槽内に渦巻きのような水流を起こし衣類を舞いあげるため、絡まりを抑えてしっかり洗浄します。

ステンレス槽&洗濯板



洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状^{※3}のステンレス槽。槽内2箇所^{※3}を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々な種類の汚れを効率的に落とします。

■ 搭載機種一覧

	HW-DG100XH	HW-DG80XH	HW-DG80J	HW-DG75J	HW-G70J	HW-T60J	HW-T55J
立体シャワー水流	●	●	●	●	●	●	●
パルセーター	激流パルセーター	独自形状	独自形状	独自形状	独自形状	独自形状	独自形状



※1 HW-DG100XHの場合：タテ水流2本。※2 HW-DG100XHの場合：激流パルセーター。※3 HW-DG100XHの場合：ダイヤモンド形状&洗濯板2箇所。

○機種によって搭載されていない機能がございます。詳しくは9ページの「仕様一覧」をご確認ください。

自動槽洗浄

いつも自動でお手入れ。自動槽洗浄で衛生的

自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。



自動槽洗浄

洗い > すすぎ > 約20秒 > 脱水

洗濯の最後のすすぎの際に、洗濯槽を高速回転させて内槽と外槽の間など見えないところまで自動で洗浄。

■ 搭載機種一覧

	HW-DG100XH	HW-DG80XH	HW-DG80J	HW-DG75J	HW-G70J	HW-T60J	HW-T55J
自動槽洗浄	●	●	—	—	—	—	—

○機種によって搭載されていない機能がございます。詳しくは9ページの「仕様一覧」をご確認ください。

上質なガラストップ
美しいフォルム
それでいて大容量



DESIGN

デザイン

シンプルでスタイリッシュ

幅約590mmのコンパクト設計。スリムなのに大容量の10kg。
天板のガラストップは美しいだけでなく、サッと拭くだけでお手入れラクラク。

サッと拭くだけお手入れ

ガラストップの蓋は
サッと拭くだけで
カンタンお手入れ。



ラクな姿勢で取り出せるローダウン設計

前面の高さが低く設計され
ているので、ラクな姿勢で
洗濯物を取り出せます。

●機種によって高さは異なります。



カセット式糸くずフィルター

大容量でお手入れがラクな糸くず
フィルターを2つ配置。



■ 搭載機種一覧

	HW-DG100XH	HW-DG80XH	HW-DG80J	HW-DG75J	HW-G70J	HW-T60J	HW-T55J
ガラストップ	●	●	●	●	●	—	—
ローダウン設計	880 (mm)	850 (mm)	880 (mm)	880 (mm)	813 (mm)	820 (mm)	820 (mm)

○機種によって搭載されていない機能がございます。詳しくは9ページの「仕様一覧」をご確認ください。

USABILITY

使いやすさ

節水・節電※1・運転音にもしっかり配慮

節水・節電で、経済的。毎日使うモノだから、環境にやさしく。
洗濯時の気になる運転音を抑える低騒音設計。

お風呂の水を再利用して節水

お風呂の残り水を付属の給水ホース
で汲み上げ、洗濯に利用できます。



インバーター制御で節電※1・低騒音

インバーター搭載で洗濯物の量に応じて電力や水量を自動制
御し、無駄なく経済的。また振動が少なく、低騒音なので早
朝や夜間の洗濯も安心です。



インバーターってなに？

インバーター式洗濯機は、洗濯機のモーターの働きを洗濯物の量に合わせて自動的に調節する機能がある洗濯機のことを
言います。洗濯物の量によって、モーターの電力負荷や回転数も変わります。毎回同じでなく、必要な分の電力でムラなく、
スムーズにモーターを回転させるため、節電や低騒音につながります。

■ 搭載機種一覧

	HW-DG100XH	HW-DG80XH	HW-DG80J	HW-DG75J	HW-G70J	HW-T60J	HW-T55J
ふろ水給水	●	●※2	●	●	—	—	—
インバーター制御	●	●	●	●	—	—	—

※1 標準コースでの消費電力量(50Hz/60Hz)の比較において、当社機種HW-DG75C(7.5kgインバーターモデル)が 65Wh/65Wh、HW-G75C(7.5kgインバーターなしモデル)が124Wh/130Wh。


※2 別売品のふろ水ポンプセットが必要です。【別売品】ふろ水ポンプセット(部品コード:K2299579)希望小売価格3,700円(税込)2024年10月現在。

○機種によって搭載されていない機能がございます。詳しくは9ページの「仕様一覧」をご確認ください。

狭い場所でも設置しやすい
スッキリコンパクト設計

5.5kgタイプ※と
同じ横幅500mmで
洗濯容量7kg!

※当社HW-T55Hとの比較。



幅500mm

HW-G70J


※オープン価格

COMPACT

設置性

スッキリ設置できるから洗濯機の 側面を有効活用

洗濯容量7kgでも、本体のボディ幅約500mmに抑えたコンパク
トなスリムボディ。狭い設置場所でもすっきり収まる。



CLEAN

清潔さ

銀イオンの力で 衣類を清潔に!

パルセーターの中央にある銀イオンユニットから出る銀イオン
によって、洗い工程とすすぎ工程で衣類を抗菌コート。



■ 充実のコースと機能

標準	つけおき	おいそぎ	念入り
パジャマや肌着など普段の洗濯に	ガンコな汚れの衣類に	汚れの少ない衣類を急いで洗うとき	ジーンズなど厚手の衣類など
自分流	毛布	セレクト3／5	槽洗浄3※1
お好みに記憶させた洗濯方法で洗うとき	毛布や布団など大物を洗うとき	3／5種類のコースの中から、お好みに合わせて選べます	10分/4時間/12時間の3種類の槽洗浄コースが選べます
+機能	風乾燥	銀イオン抗菌コート※2	
強すぎ、部屋干しなど、洗濯コースに機能をプラスします。	約2kgの衣類まで、風乾燥で部屋干し時間の短縮ができます。	銀イオンによって、洗い工程とすすぎ工程で衣類を抗菌コートします。	

※『コース』により、追加できない『+機能』があります。

■ 搭載機種一覧

	HW-DG100XH	HW-DG80XH	HW-DG80J	HW-DG75J	HW-G70J	HW-T60J	HW-T55J
セレクト3／5	3	3	—	—	5	3	3
+機能	—	—	●	●	—	—	—
銀イオン抗菌コート	—	—	●	●	●	—	—

※1 HW-DG100XH、HW-DG80XHの槽洗浄3は、5分/4時間/12時間です。

※2 試験方法:JIS L 1902 に基づく吸収法により、当社にて処理した試験布を株式会社衛生微生物研究センターにて評価/

抗菌方法:銀イオンによる/対象部分:洗濯・脱水槽内の衣類/試験結果:抗菌活性値2.0 以上(菌の抑制率99% 以上)

シンプルデザインに、スマートな機能。自動投入とリモート操作で、快適な洗濯を



商品特長はこちら

HW-DG100XH

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量 10 kg		
標準使用水量	標準洗濯時間	消費電力量(50Hz/60Hz)
約 120 L	約 43 分	85 Wh

■ 外形寸法

幅: 599 mm×奥行: 622 mm×高さ: 1,060 mm
--

■ 主な機能

立体シャワー水流	パルセーター	ステンレス槽
ガラストップ	ロードダウン設計	ふろ水給水
インバーター制御	低騒音設計	

操作部



スマホで操作、自動投入。コンパクトでも、快適な洗濯を手軽に実現



商品特長はこちら

HW-DG80XH

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量 8 kg		
標準使用水量	標準洗濯時間	消費電力量(50Hz/60Hz)
約 100 L	約 41 分	63 Wh

■ 外形寸法

幅: 575 mm×奥行: 585 mm×高さ: 1,030 mm
--

■ 主な機能

立体シャワー水流	パルセーター	ステンレス槽
ガラストップ	ロードダウン設計	ふろ水給水(別売)*1
インバーター制御	低騒音設計	

操作部



強力な洗浄力でまとめ洗い。しかも低騒音で省エネ



商品特長はこちら

HW-DG80J

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量 8 kg		
標準使用水量	標準洗濯時間	消費電力量(50Hz/60Hz)
約 99 L	約 41 分	68 Wh

■ 外形寸法

幅: 570 mm×奥行: 560 mm×高さ: 990 mm
--

■ 主な機能

立体シャワー水流	パルセーター	ステンレス槽
ガラストップ	ロードダウン設計	ふろ水給水
インバーター制御	低騒音設計	Ag+ 銀イオン抗菌コート

操作部



上質なデザインでパワフル洗浄。しかも低騒音で省エネ



商品特長はこちら

HW-DG75J

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量 7.5 kg		
標準使用水量	標準洗濯時間	消費電力量(50Hz/60Hz)
約 97 L	約 41 分	65 Wh

■ 外形寸法

幅: 570 mm×奥行: 560 mm×高さ: 990 mm
--

■ 主な機能

立体シャワー水流	パルセーター	ステンレス槽
ガラストップ	ロードダウン設計	ふろ水給水
インバーター制御	低騒音設計	Ag+ 銀イオン抗菌コート

操作部



コンパクトで使いやすい、たっぷりの洗濯容量で安心



商品特長はこちら

HW-G70J

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量 7 kg		
標準使用水量	標準洗濯時間	消費電力量(50Hz/60Hz)
約 95 L	約 44 分	102 Wh/108Wh

■ 外形寸法

幅: 540 mm×奥行: 520 mm×高さ: 910 mm
--

■ 主な機能

立体シャワー水流	パルセーター	ステンレス槽
ガラストップ	ロードダウン設計	
		Ag+ 銀イオン抗菌コート

操作部



しっかり洗える、ミニマルデザイン



商品特長はこちら

HW-T60J

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量 6 kg		
標準使用水量	標準洗濯時間	消費電力量(50Hz/60Hz)
約 93 L	約 44 分	100 Wh/106Wh

■ 外形寸法

幅: 540 mm×奥行: 520 mm×高さ: 910 mm
--

■ 主な機能

立体シャワー水流	パルセーター	ステンレス槽
	ロードダウン設計	

操作部



2人分がちょうどいい、コンパクトで設置も安心



商品特長はこちら

HW-T55J

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量 5.5 kg		
標準使用水量	標準洗濯時間	消費電力量(50Hz/60Hz)
約 91 L	約 44 分	97 Wh/102Wh

■ 外形寸法

幅: 540 mm×奥行: 520 mm×高さ: 910 mm
--

■ 主な機能

立体シャワー水流	パルセーター	ステンレス槽
	ロードダウン設計	








操作部



■ 主な機能

立体シャワー水流 水を滝のように落下させることで、立体的な水流を生み出し、衣類を回転させながらすみずみまでしっかりと洗い上げます。	パルセーター パルセーターが大きな回転水流を生み出し、衣類の絡まりを抑えつつ、ガンコな汚れをしっかりと落とします。	ステンレス槽 独自の凹凸形状で設計されている丈夫なステンレス槽は、様々なタイプの汚れに効果があります。	ガラストップ ガラストップで、さっと拭き取れてお手入れ簡単。清潔性と耐久性も兼ね揃えています。
ロードダウン設計 前面の高さを低く設計しているため、楽な姿勢で洗濯物を取り出せます。	ふろ水給水 環境にも、おサイフにもやさしいふろ水給水。残り水を使えるから経済的です。	インバーター制御 電力の消費も抑えつつ、振動も少なく静音性に優れます。	低騒音設計 振動が少なく静音性に優れているため、夜中に洗濯する時でも安心。
銀イオン抗菌コート 銀イオンによって、洗い工程とすすぎ工程で衣類を抗菌コートします。	※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭で確かめください。 ※1 別売品のふろ水ポンプセットが必要です。【別売品】ふろ水ポンプセット(部品コード:K2299579)希望小売価格3,700円(税込)2024年10月現在。		

仕 様 一 覧

		全自動洗濯機（インバーター制御）				全自動洗濯機		
品 番		HW-DG100XH	HW-DG80XH	HW-DG80J	HW-DG75J	HW-G70J	HW-T60J	HW-T55J
洗濯・脱水容量 / 風乾燥容量		10kg / 2kg※1	8kg / 2kg※1	8kg / 2kg※1	7.5kg / 2kg※1	7kg / 2kg※1	6kg / 2kg※1	5.5kg / 2kg※1
								
本体 / 上部色		ホワイト/シャンパンゴールド	ホワイト/シャンパンゴールド	ホワイト/シルバー	ホワイト/ホワイト	ホワイト/シルバー	ホワイト/クリアブラック	ホワイト/ホワイト
洗濯機能	洗剤自動投入	洗剤自動投入						
	立体シャワー水流	立体シャワー水流 (タテ水流2本)	立体シャワー水流					
	パルセーター	激流パルセーター	独自形状パルセーター					
	ステンレス槽	ダイヤモンド形状 (洗濯板2箇所)	洗濯板式				洗濯板式	
乾燥機能		風乾燥2kg(化繊)						
清潔機能・便利機能	リモート洗濯(Wi-Fi機能)	リモート洗濯						
	自動槽洗浄(毎回)	自動槽洗浄						
	槽洗浄(定期的なお手入れ)	槽洗浄3(5分/4時間/12時間)		槽洗浄3(10分/4時間/12時間)				
	槽乾燥	槽乾燥(風乾燥30分)						
	ガラスストップ	ガラスストップ						
	ふろ水給水	ふろ水給水 (給水ホース/フィルター/ 収納フック)	ふろ水給水※2 (別売)	ふろ水給水 (給水ホース/フィルター/収納フック)				
	毛布コース	4.2kg以下※1		3.0kg以下(要洗濯ネット)				
	ドライコース(おしゃれ着)	ドライ(おしゃれ着)1.5kg					ドライ(おしゃれ着)1.0kg	
	糸くずフィルター	糸くずフィルター2個	糸くずフィルター1個					
	予約タイマー	1～24時間(1時間単位)						
	チャイルドロック/ふたロック	チャイルドロック/ふたロック						
	+機能							
	セレクト3/5	セレクト3				セレクト5	セレクト3	
	銀イオン抗菌コート							
目安時間(標準コース)		約43分	約41分	約41分	約41分	約44分	約44分	約44分
消費電力(50Hz/60Hz)		400W/400W	365W/365W	365W/365W	360W/360W	370W/420W	365W/415W	360W/410W
消費電力量(50Hz/60Hz)		85Wh/85Wh	63Wh/63Wh	68Wh/68Wh	65Wh/65Wh	102Wh/108Wh	100Wh/106Wh	97Wh/102Wh
標準使用水量		約120L	約100L	約99L	約97L	約95L	約93L	約91L
水量範囲		65L～23L	54L～20L	57L～20L	55L～20L	50L～18L	46L～16L	46L～16L
運転音(洗濯/脱水)		約44dB/約45dB	約38dB/約43dB	約36dB/約39dB	約36dB/約39dB	約36dB/約48dB	約36dB/約48dB	約36dB/約48dB
外形寸法 ※幅は排水ホース含む		幅:599mm 奥行:622mm 高さ:1,060mm	幅:575mm 奥行:585mm 高さ:1,030mm	幅:570mm 奥行:560mm 高さ:990mm	幅:570mm 奥行:560mm 高さ:990mm	幅:540mm 奥行:520mm 高さ:910mm	幅:540mm 奥行:520mm 高さ:910mm	幅:540mm 奥行:520mm 高さ:910mm
本体幅		555mm	532mm	532mm	532mm	500mm	500mm	500mm
設置可能な防水パン(内寸奥行)		600mm以上	540mm以上	530mm以上	530mm以上	498mm以上	498mm以上	498mm以上
排水ホース取り出し方向		左右・後ろ・真下※3	左右・後ろ・真下※3	左右・後ろ・真下※3	左右・後ろ・真下※3	左右・後ろ・真下※3	左右・後ろ・真下※3	左右・後ろ・真下※3
製品質量		約42kg	約35kg	約34kg	約34kg	約29kg	約29kg	約29kg
A:幅(手掛けおよび排水ホース含む) B:ボディ幅(手掛けを含む) C:本体の高さ D:ボディ下部(P.P.ベース)幅 E:ボディ幅(手掛けを含まない) F:投入口高さ G:奥で(給水ホース取付部を含む) H:ふた開け時の高さ I:ふた開け時の高さ J:ボディ下部(P.P.ベース)奥行 K:本体の奥行 								

※1 化学繊維の衣類および生地に限ります。 ※2 別売品のふろ水ポンプセットが必要です。【別売品】ふろ水ポンプセット(部品コード:K2299579)希望小売価格3,700円(税込)2024年10月現在。
※3 真下排水には、別売品をご使用ください。【別売品】真下排水パイプ(部品コード:K2078599)希望小売価格1,650円(税込)2024年10月現在。

●印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

Hisense ハイセンス

ハイセンス グループは、全世界で様々なブランドを展開しております

gorenje

KELON

Ronshen

ASKO

Vidda

SANDEN

最高の技術、最高の品質、最高のサービスをもって
全世界の人々の生活品質の向上に貢献してまいります。

ハイセンスは現在160以上の国と地域で製品を販売しています。
全世界で約100,000人以上の従業員が従事しており、
64か国に海外支社、25か所に研究開発センター、
そして海外の34か所に生産拠点がある総合家電メーカーです。



青島 ハイセンス本社ビル

青島 R&Dセンター

深圳 ハイセンスビル

- 1969年 ハイセンス設立
青島にラジオ第2工場としてハイセンス設立
- 1979年 青島にテレビ工場設立
- 1997年 中国メーカー初となるインバーターエアコンを発売開始/上海証券取引所に上場
- 2002年 青島海信日立空調系統有限公司(ハイセンス日立)を合併企業として設立
- 2006年 白物大手家電メーカーの科龍(KELON)と容声(RONSHEN)を傘下に入れる
- 2010年 ハイセンスジャパン株式会社設立
- 2011年 日本国内のテレビ市場に参入
- 2013年 日本国内の冷蔵庫市場に参入
- 2016年 日本国内の洗濯機市場に参入
UEFA EURO 2016™ のオフィシャルパートナーへ
- 2018年 IFAにて3槽洗濯機が製品技術賞を受賞
FIFA World Cup™ 2018のオフィシャルパートナーへ
東芝映像ソリューションを傘下に入れる
- 2019年 ハイセンス 設立50周年 / 日本国内のエアコン市場に参入
- 2020年 UEFA EURO 2020™ のオフィシャルパートナーへ
フランスのサッカークラブ「パリ・サンジェルマン」とのグローバルパートナーシップ締結
- 2021年 FIFA World Cup™ 2022 のオフィシャルスポンサーに決定
- 2023年 横浜DeNAベイスターズのユニフォームスポンサーに就任
- 2024年 ブランドアンバサダーとして横浜流星さんを起用
UEFA EURO 2024™ のオフィシャルパートナーへ